#### ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML240-40-50-4

# Паспорт



Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-MLxx-40-50 приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/ www.domofon.ru www.domofon-vizit.ru.

Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40-50-4 (в дальнейшем замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.
Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен
для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 40

до плюс 45 °C и относительной влажности до 98% при 25 °C. Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40-50-4 не содержит драгоценных металлов.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В Усилие удержания, кг (Un = 12B)	915 240±15%
Потребляемая мощность (Un = 12B), Вт, не более	7,2
Масса замка в упаковке, кг. не более	2.4

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, <b>шт</b>	1	Паспорт	1
Пластина, <b>шт</b>	1	Комплект монтажный, <b>шт</b>	
VIOUPHINK IIIT			

### **УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-40-50).

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку замков. Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕПЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка VIZIT-ML240-40-50-4 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.
   Изготовитель имеет право производить изменения конструкции
- замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 Е-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru, кули-домофон.рф

Consider di mosson

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:	Штамп:	