

Устройство квартирное переговорное **УКП-8SM** (трубка переговорная для домофона, в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе многоквартирных домофонов **VIZIT**.

**УКП** обеспечивают выполнение функций в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Функция	УКП-8SM
Звуковой вызов абонента	✓
Дуплексная связь "абонент-посетитель"	✓
Формирование сигнала открывания замка	✓
Изменение громкости вызывного сигнала	✓

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

Габаритные размеры и масса **УКП** приведены в таблице 2.

Таблица 2

Изделие	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	Ширина	Высота	Глубина	
<b>УКП-8SM</b>	<b>45</b>	<b>190</b>	<b>43</b>	<b>0,15</b>

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт. **1**  
 Комплект принадлежностей, шт. **1**  
 Паспорт, шт. **1 на 1 ящик**

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

**УКП** монтируется в вертикальном положении и может быть установлено в любом месте квартиры.

Для крепления **УКП** используются шурупы из комплекта принадлежностей.

Порядок подключения **УКП** изложен в паспорте домофона, в составе которого используется **УКП**.

Подключение к линии домофона производится с помощью двух винтов на задней стенке **УКП**.