

Дверной блок ВИЗИТ - ДСН (полное наименование, комплектация, габариты и внешний вид приведены на чертеже),

заводской номер _____, соответствует требованиям ГОСТ 31173-2016 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСН.

Гарантийный срок эксплуатации ДСН - 18 месяцев со дня продажи ДСН, но не более 24 месяцев со дня изготовления ДСН.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие ДСН - 12 месяцев со дня продажи ДСН, но не более 18 месяцев со дня изготовления ДСН.

Срок службы ДСН - 5 лет.

Гарантийный ремонт ДСН производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт ДСН не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСН;
- механических повреждений ДСН;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции ДСН, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на ДСН, предъявляются изготовителям этих устройств.

Приложением к настоящему паспорту является чертеж общего вида заказанной двери.

ЕАС

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube



RuTube



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

ВИЗИТ - ДСН серия «Стандарт»

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по монтажу и эксплуатации VIZIT-ДСН (МЦ, 2, 3)**, полный текст которой приведён в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дверной блок стальной наружный ВИЗИТ-ДСН (в дальнейшем ДСН), предназначен для установки в дверной проём входа жилого, административного или производственного здания. Базовая ширина проёма - от 1060 мм до 1500 мм. При ширине проёма от 1500 мм до 2020 мм используются одна или две боковые вставки, входящие в **единую раму** дверного блока. Базовая высота проёма - от 2070 мм до 2390 мм, где может использоваться горизонтальная вставка, входящая в **единую раму**. При высоте проёма от 2400 мм до 3500 мм используется фрамуга.

ДСН обеспечивает при закрытом положении дверного полотна защиту от несанкционированного прохода, а также тепло- и шумоизоляцию.

ДСН относится к обычному конструктивному исполнению наружного открывания с одним дверным полотном из двух стальных листов, класса прочности М3.

ДСН изготавливается с использованием оцинкованного металла в нескольких вариантах исполнения правого (Пр) или левого (Лв) открывания. Покрывается полиэфирной порошковой краской. Толщина дверного полотна **34 мм**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дверной блок стальной наружный ВИЗИТ-ДСН, шт.	1
Паспорт ВИЗИТ-ДСН, шт.	1
Комплект принадлежностей и крепежа, шт	1
Упаковка, шт.	1

По заказу потребителя дополнительно могут быть поставлены:

- доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC;
- электромагнитный замок VIZIT-ML370 (VIZIT-ML400M);
- кнопка выхода EXIT 500 (EXIT 1000);
- модуль подсветки VIZIT-LM3 (с внутренней стороны / с обеих сторон);
- наличники наружные, наличники внутренние;
- накладки из нержавеющей стали внизу двери (снаружи и внутри), а также на порог;
- ручка с внутренней стороны ДСН;
- покрытие полиэфирным порошковым защитным лаком, устойчивым к ультрафиолету;
- кабель КДСН для подключения оборудования, установленного в ДСН;
- коробка соединительная;
- прочие аксессуары из прейскуранта.

УСТАНОВКА

Установка ДСН в проёме здания должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты. Последовательность операций, перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов приведены в **Инструкции по монтажу и эксплуатации ВИЗИТ-ДСН (МЦ, 2, 3)**.