

Дверной блок VIZIT - ДСНМЦ2 (полное наименование, комплектация, габариты и внешний вид приведены на чертеже),

заводской номер _____, соответствует требованиям ТУ 5284-015-18336261-2012 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСНМЦ2.

Гарантийный срок эксплуатации ДСНМЦ2 - 18 месяцев со дня продажи ДСНМЦ2, но не более 24 месяцев со дня изготовления ДСНМЦ2.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие ДСНМЦ2 - 12 месяцев со дня продажи ДСНМЦ2, но не более 18 месяцев со дня изготовления ДСНМЦ2.

Срок службы ДСНМЦ2 - 5 лет.

Гарантийный ремонт ДСНМЦ2 производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт ДСНМЦ2 не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСНМЦ2;
- механических повреждений ДСНМЦ2;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции ДСНМЦ2, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на ДСНМЦ2, предъявляются изготовителям этих устройств.

Предустановленное оборудование дверного блока:

- электромагнитный замок VIZIT-ML370;
- кнопка выхода EXIT 1000;
- доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC.

Допускается замена предустановленного оборудования на аналогичное.

Приложением к настоящему паспорту является чертеж общего вида заказанной двери.

ЕАС

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube



RuTube



VIZIT - ДСНМЦ2 серия «Комфорт-Плюс»

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по монтажу и эксплуатации VIZIT-ДСН (МЦ, 2, 3)**, полный текст которой приведён в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ2 (в дальнейшем ДСНМЦ2), предназначен для установки в дверной проём входа жилого, административного или производственного здания. Базовая ширина проёма - от 1060 мм до 1500 мм. При ширине проёма от 1500 мм до 2020 мм используются одна или две боковые вставки, входящие в **единую раму** дверного блока. Базовая высота проёма - от 2070 мм до 2390 мм, где может использоваться горизонтальная вставка, входящая в **единую раму**. При высоте проёма от 2400 мм до 3500 мм используется фрамуга.

ДСНМЦ2 обеспечивает при закрытом положении дверного полотна защиту от несанкционированного прохода, а также тепло- и шумоизоляцию.

ДСНМЦ2 относится к обычному конструктивному исполнению наружного открывания с одним дверным полотном из двух стальных листов, класса прочности М3 (ГОСТ 31173-2016).

ДСНМЦ2 изготавливается с использованием оцинкованного металла в нескольких вариантах исполнения правого (Пр) или левого (Лв) открывания, однопольным или двупольным (Дп). Покрывается полиэфирной порошковой краской. Толщина дверного полотна **44 мм**. В дверное полотно устанавливается стеклопакет 330x1500 мм плюс защитный трафарет из нержавеющей стали.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ2, шт.	1
Ручка-штанга 1500 мм (нержавеющая сталь), шт.	1
Паспорт VIZIT-ДСНМЦ2, шт.	1
Комплект паспортов на предустановленное оборудование	1
Комплект принадлежностей и крепежа, шт	1
Упаковка, шт.	1

По заказу потребителя поставляются оборудование и дополнительные комплекты и принадлежности, используемые при установке ДСНМЦ2:

- модуль подсветки VIZIT-LM3 (с внутренней стороны / с обеих сторон);
- 3-я петля на дверном полотне;
- наличники наружные, наличники внутренние;
- ручка с внутренней стороны ДСНМЦ2;
- остекление дополнительной створки (ширина 75 мм либо 130 мм);
- покрытие полиэфирным порошковым защитным лаком, устойчивым к ультрафиолету;
- кабель КДСН для подключения оборудования, установленного в ДСНМЦ2;
- коробка соединительная;
- прочие аксессуары из прейскуранта.

УСТАНОВКА

В ДСНМЦ2 не допускается использование напряжений более 30 В.

Установка ДСНМЦ2 в проёме здания должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты. Последовательность операций, перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов приведены в **Инструкции по монтажу и эксплуатации VIZIT-ДСН (МЦ, 2, 3)**.

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп: