

1. Перед установкой зашелки проверить соответствие напряжений: подаваемого на зашелку и указанного в технических данных на корпусе, соблюдать полярность (если указано).
2. Очистить отверстие для зашелки от стружки. Стружка от заточки или шлифовки намагничивается и приводит к заеданию якоря.
3. При покрасочных работах следить, чтобы краска и растворитель не попадали на механизм зашелки.
4. Нельзя смазывать внутренние части зашелки, они имеют специальную долговечную смазку.
5. Рекомендуется смазывать трущиеся поверхности небольшим количеством графитовой смазки.
6. Отрегулировать язычок зашелки относительно ригеля замка (если есть функция «F»).
7. При монтаже вблизи пола (минимальная высота 10 мм) следить, чтобы грязь с пола и грязная вода при уборке не попадала на зашелку.

**ВНИМАНИЕ! При установке не допускаются удары по корпусу зашелки!**

**ВНИМАНИЕ! На зашелки где нет функции длительной электроразблокировки, НЕЛЬЗЯ подавать питание длительное время, так как это может привести к перегоранию катушки.**

**ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия гарантийной наклейки на оборудовании, документов, самостоятельном вскрытии оборудования, производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам!**

