ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**.

Замок электромагнитный **VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха **от минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С.**

Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).

Замок электромагнитный VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx не содержит драгоценных металлов.

В наименовании используются буквенные обозначения:
- SD - Steel Door (для стальной двери);
- SF - Steel Frame (стальная рама двери);
- Pull - открывание двери наружу;
- CB - цвет покрытия RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад);
- SG - цвет покрытия RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый);
- LG - цвет покрытия RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**9...15**
Усилие удержания, **кг** (Un = 12В)	**300±20%**
Потребляемая мощность (Un = 12В), **Вт**, не более	**7,2**
Масса замка в упаковке, **кг**, не более	**2,8**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, **шт**	1	Паспорт	1
Пластина, **шт**	1	Комплект монтажный, **шт**	1
Угольник, **шт**	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Дата выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube RuTube

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**.

Замок электромагнитный **VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха **от минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С.**

Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).

Замок электромагнитный VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx не содержит драгоценных металлов.

В наименовании используются буквенные обозначения:
- SD - Steel Door (для стальной двери);
- SF - Steel Frame (стальная рама двери);
- Pull - открывание двери наружу;
- CB - цвет покрытия RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад);
- SG - цвет покрытия RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый);
- LG - цвет покрытия RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**9...15**
Усилие удержания, **кг** (Un = 12В)	**300±20%**
Потребляемая мощность (Un = 12В), **Вт**, не более	**7,2**
Масса замка в упаковке, **кг**, не более	**2,8**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, **шт**	1	Паспорт	1
Пластина, **шт**	1	Комплект монтажный, **шт**	1
Угольник, **шт**	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Дата выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube RuTube

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

2

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx

Паспорт

Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**, **www.domofon-vizit.ru**.

Замок электромагнитный **VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Замок имеет встроенный модуль размагничивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха **от минус 40 до плюс 45 °С** и относительной влажности **до 98% при 25 °С.**

Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).

Замок электромагнитный VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx не содержит драгоценных металлов.

В наименовании используются буквенные обозначения:
- SD - Steel Door (для стальной двери);
- SF - Steel Frame (стальная рама двери);
- Pull - открывание двери наружу;
- CB - цвет покрытия RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад);
- SG - цвет покрытия RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый);
- LG - цвет покрытия RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**9...15**
Усилие удержания, **кг** (Un = 12В)	**300±20%**
Потребляемая мощность (Un = 12В), **Вт**, не более	**7,2**
Масса замка в упаковке, **кг**, не более	**2,8**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, **шт**	1	Паспорт	1
Пластина, **шт**	1	Комплект монтажный, **шт**	1
Угольник, **шт**	1		

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

1

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Дата выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube RuTube

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

2