

## Паспорт



Инструкция по эксплуатации замков электромагнитных VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com/ru/](http://www.vizit-group.com/ru/), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru), [www.domofon-vizit.ru](http://www.domofon-vizit.ru).

Замок электромагнитный VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx (в дальнейшем - замок) предназначен для запираения открывающейся наружу двери толщиной от 40 мм до 50 мм в системах управления доступом. Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Замок имеет встроенный модуль размачивания и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 40 до плюс 45 °С и относительной влажности до 98% при 25 °С.

**Конструкция электромагнита допускает два варианта крепления к угольнику (см. Инструкцию по эксплуатации).**

Замок электромагнитный VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx не содержит драгоценных металлов.

В наименовании используются буквенные обозначения:

- SD - Steel Door (для стальной двери);
- SF - Steel Frame (стальная рама двери);
- Pull - открытие двери наружу;
- CB - цвет покрытия RAL 8017 Chocolate Brown (Коричневый Шоколад);
- SG - цвет покрытия RAL 7030 Stone Grey (Каменно-Серый);
- LG - цвет покрытия RAL 7035 Light Grey (Серый Светлый).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В	9...15
Усилие удержания, кг (U <sub>n</sub> = 12В)	300-20+15%
Потребляемая мощность (U <sub>n</sub> = 12В), Вт, не более	7,2
Масса замка в упаковке, кг, не более	2,8

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит, шт	1	Паспорт	1
Пластина, шт	1	Комплект монтажный, шт	1
Угольник, шт	1		

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании замка.

**Категорически запрещается использовать винт крепления пластины, вкручивающийся в гайку ДМКП.713331.001(002) «грибок» менее чем на 10 мм (см. Инструкцию по эксплуатации электромагнитных замков VIZIT-MLxx-SD-SF-Pull-xx).**

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия хранения упакованных замков - по ГОСТ 15550.

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка VIZIT-ML300-SD-SF-Pull-xx требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.**

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Дата выпуска:

По заказу:  
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: [domofon@domofon.ru](mailto:domofon@domofon.ru)  
[www.domofon.ru](http://www.domofon.ru), купи-домофон.рф

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ  
на каналах VIZIT SAFE HOME

YouTube



RuTube



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп: