

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Россия
Штамп ОТК: Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Россия
Штамп ОТК: Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА БВД-411х

Паспорт




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-411х** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-411х** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT**.

Блок вызова имеет исполнения БВД-411А и БВД-411СВЛ.

В наименовании используются буквенные обозначения:

- А - без телекамеры;
- С - CVBS-телекамера цветного изображения;
- В - объектив "Board";
- L - подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами.



- ① Телекамера (для БВД-411СВЛ)
- ② Светодиоды подсветки (6шт)
- ③ Микрофон
- ④ Кнопка вызова
- ⑤ Громкоговоритель

Внешний вид блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке. Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ. При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха:

- БВД-411А от **минус 40 до плюс 45 °С**
- БВД-411СВЛ от **минус 30 до плюс 45 °С**

Относительная влажность **до 98% при 25 °С**

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА БВД-411х

Паспорт




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-411х** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-411х** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT**.

Блок вызова имеет исполнения БВД-411А и БВД-411СВЛ.

В наименовании используются буквенные обозначения:

- А - без телекамеры;
- С - CVBS-телекамера цветного изображения;
- В - объектив "Board";
- L - подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами.



- ① Телекамера (для БВД-411СВЛ)
- ② Светодиоды подсветки (6шт)
- ③ Микрофон
- ④ Кнопка вызова
- ⑤ Громкоговоритель

Внешний вид блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке. Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ. При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха:


- БВД-411А от **минус 40 до плюс 45 °С**
- БВД-411СВЛ от **минус 30 до плюс 45 °С**

Относительная влажность **до 98% при 25 °С**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ БЛОКА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ



LINE - линия связи;
GND - общий провод;
+E - питание блока вызова;
Ev - питание внешней телекамеры (для БВД-411А);
VO - выход видео (для БВД411СВЛ);
Ec - питание телекамеры блока вызова;
LC - управление открыванием замка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, В	16...25
Потребляемая мощность, Вт , не более	3
Ресурс кнопки, нажатий , не менее	50 000 ... 100 000
Габаритные размеры, мм , не более:	
- ширина	70
- высота	140
- глубина	35
Масса, кг , не более:	0,3
Масса в упаковке, кг , не более:	0,4

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	"Board"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещённость	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова,

БВД-411А **БВД-411СВЛ**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.


Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.


2

3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ БЛОКА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ



LINE - линия связи;
GND - общий провод;
+E - питание блока вызова;
Ev - питание внешней телекамеры (для БВД-411А);
VO - выход видео (для БВД411СВЛ);
Ec - питание телекамеры блока вызова;
LC - управление открыванием замка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, В	16...25
Потребляемая мощность, Вт , не более	3
Ресурс кнопки, нажатий , не менее	50 000 ... 100 000
Габаритные размеры, мм , не более:	
- ширина	70
- высота	140
- глубина	35
Масса, кг , не более:	0,3
Масса в упаковке, кг , не более:	0,4

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	"Board"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещённость	0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова,

БВД-411А **БВД-411СВЛ**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

2

3