

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации считывателя RD-5F, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Считыватель RD-5F (в дальнейшем - считыватель) предназначен для применения в составе контроллеров ключей RF торговой марки VIZIT, а также в составе контроллеров GATE-8000 (бренд GATE).




Рисунок 1 - Внешний вид считывателя

1 4

2 3

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации считывателя RD-5F.

В считывателе нет напряжений более 28 В. Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Считыватель, шт.	1
Комплект принадлежности:	
Заглушка, шт.	4
Паспорт, шт.	1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Напряжение питания, В	12...27
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
Габаритные размеры, мм, не более	47x75x18
Масса, кг, не более	0,1
Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности до 98% при 25°С .	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции считывателя, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности считывателя рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

3 4

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 5 лет.

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя RD-5F требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные считыватели могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Считыватели должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя RD-5F требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

не более 24 месяцев со дня изготовления. Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт считывателя не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

3 4

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:



Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК: Год выпуска:

Спорные вопросы по работоспособности считывателя рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции считывателя, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	12..27
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
Габаритные размеры, мм, не более	47x75x18
Масса, кг, не более	0,1
Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности до 98% при 25°С .	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Считыватель, шт.	1
Комплект принадлежности:	
Заглушка, шт.	4
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации считывателя RD-5F.

2 1

Рисунок 1 - Внешний вид считывателя



Считыватель RD-5F (в дальнейшем - считыватель) предназначен для применения в составе контроллеров ключей RF торговой марки VIZIT, а также в составе контроллеров GATE-8000 (бренд GATE).

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации считывателя RD-5F, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Паспорт

RD-5F считыватель (RF-READER)

