

МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ VIZIT-LM-1

Паспорт

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации модуля подсветки VIZIT-LM-1**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:

www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru

Модуль подсветки VIZIT-LM-1 (в дальнейшем - модуль) предназначен для подсветки зоны перед стойкой VIZIT-ST6-xxx (-ST10-xxx).

Модуль подсветки имеет антивандальное исполнение и предназначен для эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 40 до плюс 45 °C и относительной влажности до 98% при 25 °C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль подсветки VIZIT-LM-1, шт	1
Заглушка, шт	4
Паспорт, шт	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, В	9...30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,2
Габаритные размеры, мм, не более	47x75x12
Масса, кг, не более	0,1

Красный провод - питание «+» модуля

Чёрный провод - питание «-» модуля

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В модуле нет напряжений более 30В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании модуля.

Не допускайте попадания на корпус химически активных веществ.

При очистке модуля отключите блок питания.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули подсветки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей.

Модули подсветки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °C, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °C и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие модуля подсветки **VIZIT-LM-1** требованиям конструкторской документации, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Дата выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru, купи-домофон.рф

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп: