

Дверной блок ВИЗИТ - ДСН (полное наименование, комплектация, габариты и внешний вид приведены на чертеже),

заводской номер \_\_\_\_\_, соответствует требованиям ГОСТ 31173-2016 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСН.

Гарантийный срок эксплуатации ДСН - 18 месяцев со дня продажи ДСН, но не более 24 месяцев со дня изготовления ДСН.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие ДСН -12 месяцев со дня продажи ДСН, но не более 18 месяцев со дня изготовления ДСН.

Гарантийный срок хранения ДСН - 6 месяцев со дня изготовления ДСН.

Срок службы ДСН - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт ДСН производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

#### Гарантийный ремонт ДСН не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ДСН;
- механических повреждений ДСН;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции ДСН, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на ДСН, предъявляются изготовителям этих устройств.



Изготовитель:  
ООО «НПО «ВИЗИТ» им. В.Ф.Сотникова», Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

По заказу:  
ООО НПФ «МОДУС-Н», Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

ВИЗИТ - ДСН

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по монтажу и эксплуатации**, полный текст которой приведён в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com/ru/](http://www.vizit-group.com/ru/), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru), [www.domofon-vizit.ru](http://www.domofon-vizit.ru).

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Дверной блок стальной наружный ВИЗИТ-ДСН (в дальнейшем ДСН), предназначен для установки в дверной проём входа жилого, офисного или производственного здания. Базовая ширина проёма - от 1060 мм до 1500 мм. Базовая высота проёма - 2070 мм. При ширине проёма от 1500 до 2500 мм используются одна или две боковые вставки, входящие в **единую раму** дверного блока. При высоте проёма от 2070 до 3500 мм используется вставка горизонтальная (фрамуга). В частности, при высоте проёма от 2070 до 2370 мм, фрамуга может быть установлена в **единую раму** дверного блока.

ДСН обеспечивает при закрытом положении дверного полотна защиту от несанкционированного прохода, а также тепло- и шумоизоляцию.

ДСН относится к обычному конструктивному исполнению наружного открывания с одним дверным полотном из двух стальных листов, класса прочности М3.

ДСН изготавливается с использованием оцинкованного металла в нескольких вариантах исполнения правого (Пр) или левого (Лв) открывания.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дверной блок стальной наружный ВИЗИТ-ДСН, шт.	1
Паспорт ВИЗИТ-ДСН, шт.	1
Ремкомплект	1
Упаковка, шт.	1

**По заказу потребителя** дополнительно могут быть поставлены:

- доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC;
- электромагнитный замок VIZIT-ML300M (VIZIT-ML400M);
- кнопка выхода EXIT 500 (EXIT 1000);
- модуль подсветки VIZIT-LM3 (с внутренней стороны / с обеих сторон);
- наличники наружные;
- наличники внутренние;
- вставка горизонтальная (фрамуга) для заполнения проёмов высотой от 2070 до 3500мм;
- вставки боковые для заполнения проёмов шириной более 1500 до 2500мм;
- накладки из нержавеющей стали внизу двери (снаружи и внутри), а также на порог;
- ручка с внутренней стороны ДСН;
- кабель КДСН для подключения оборудования, установленного в ДСН;
- коробка соединительная.

#### УСТАНОВКА

Установка ДСН в проёме здания должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты. Последовательность операций, перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов приведены в **Инструкции по монтажу и эксплуатации ДСН**.